

降雪センサ SNW-3

降雪センサが新しくなりました

■ 概要

SNW-3は、アーム部をステンレスパイプから樹脂管に変更し、軽量化、低価格化を図りました。
採用した樹脂管は、通常の樹脂管に比べ耐候性に優れており、また、表面には光沢があり、ミルクホワイトの色とも相まって、各種建物の壁面に違和感なく設置できます。
アーム長は出荷時約400mmとし、延長アダプタを取り外していただければ、約237mmへ簡単に変更できます。
これにより、降雪センサ取付時に現場の状況を確認した上でロング/ショートを選択できます。
また、ご注文時の降雪センサの型式指定(ロング/ショート)が不要になり、降雪センサ取付位置が不明確な段階で手配いただくことが可能です。
なお、降雪検出性能など、外観以外の性能や機能について変更はございません。



ロング時 (出荷状態)

■ 特徴

- ・高耐候性樹脂管の採用
耐候性に優れたハイグレードタイプを採用しています
- ・旧製品との完全互換
電氣的インターフェースや性能などは旧製品と同じであるため、既存Msシリーズに接続できます
- ・ロング/ショートの使い分けが可能
アーム長は、出荷時400mmですが、延長アダプタを取り外すことで約237mmの長さでご使用いただけます。
延長アダプタは、プラスドライバーをご用意いただくだけで簡単に取り外し可能です。
詳しくは「SNW-3 ショートタイプへの変更方法について」をご覧ください。



ショート時 (延長アダプタ取り外し状態)

■ 仕様

項目	仕様
型式名	SNW-3
降雪検出	クシ型電極による水分検出方式 気温2℃以下で電極面ヒータON
気温センサ	サーミスタ 使用温度範囲 -30℃~+90℃
アーム長	出荷時 約400mm 延長アダプタを取り外すことで、約237mmへ変更可能
材質	検出部 : アルミダイキャスト アーム部 : 硬質ビニル電線管 (高耐候性ハイグレードタイプ) 壁面取付部 : ステンレス (裏面ゴムシート)
ケーブル長	標準5m (6芯0.5 [□]) 最大100mまで延長可能 ※延長が必要な場合、延長する長さにより下記ケーブルをご使用ください。 ・50m未満 6芯0.5 [□] ・50m以上 6芯0.75 [□]



株式会社 M.C.S

〒064-0804

札幌市中央区南4条西8丁目5番地 佐藤ビル2F

TEL 011-562-5547

FAX 011-563-2555

URL <http://www.mcs-fs.com>

E-MAIL info@mcs-fs.com

※仕様及び価格は、改良のため予告なく変更することがあります。 2007.06.15